

CARRIER AGGREGATOR 多聚合路由器

PN: SC001CH

多聚合路由器，搭配 RealWear 头戴 AI 计算机使用，专为复杂无线网络环境设计，集中式网络通信系统，同时支持三大运营商（移动 / 联通 / 电信）的 2G/3G/4G 的无线上网功能，为您提供可靠、稳定、高宽带的网络接入服务。适用于户外作业、信号弱区域使用。



产品优势



同时支持三大运营商网络覆盖、涵盖国内蜂窝网络的所有制式，随时随地，开电即用



内置 3 个数据卡槽，支持 SIM 卡混插



含 1T 聚合数据流量



云端聚合保障数据安全



移动便携，支持 8 小时连续工作



设备参数

数据卡	3 个全网通数据卡, 2T2R, LTE Cat4
数据卡频段	LTE FDD: B1, B3, B5 LTE TDD: B38, B39, B40, B41 WCDMA: B1 TD SCDMA: B34, B39 GSM: B3, B8 CDMA EVDO: 800M CDMA 1x: 800M
数据卡发射功率	LTE: 23 ± 2.7dBm (Power Class 3) WCDMA : 24 +1/-3dBm (Power Class 3) TD-SCDMA : 24 +1/-3dBm GSM900 : 33±2dBm (Power Class 4) GSM1800: 30±2dBm (Power Class 1) CDMA:24 ±1dBm @ All up bits
SIM 卡	SIM 卡支持热插拔, 支持移动、电信、联通混插
天线	内置天线
以太网	一个 LAN 口 GE 千兆, 一个 WAN 口 FE 百兆
Wi-fi	内置 802.11n 2.4G 2*2 MIMO
供电	标配 12V5A 电源适配器
整机功耗	MAX=26W (接外部适配器时)
充电时长	6.5h
放电时长	8.5h 以上
体积 (不含外置天线)	外置天线: 220mm x 220mm x 49mm 内置天线: 220mm x 220mm x 52mm
重量 (含天线)	外置天线: 1.35kg; 内置天线: 1.25kg
工作温度	-20 ~ 45 摄氏度; 内置电池充电温度: 5 ~ 45 摄氏度
工作湿度	5% ~ 95%
散热	外壳自然散热
环境	IP20, 室内和室外有遮挡环境
支持用户数	内置 Wi-Fi 支持用户数为 25, GE 口支持用户数不限
版本更新	支持 U 盘升级和远程在线升级
理论速率	下行 300M bps, 上行 150M bps



-  开电即用
-  3 链路汇聚
-  链路无缝切换
-  稳定带宽传输
-  低延时
-  便携
-  8 小时续航

公司简介

瑞欧威尔智能科技有限公司是 AI 计算机行业的领军企业之一, 赢得了众多世界 500 强企业的信赖。公司总部位于“一带一路”核心区, 国家重要科研、教育、工业基地西安。在上海, 北京, 广州等城市设有分支机构。

瑞欧威尔公司的 AI 计算机, 使用语音操控, 解放双手, 以 AI 人工智能、AR 增强现实和 IoT 物联网等技术方式捕获数据, 帮助数字时代的企业人员安全、高效、智能地完成工作, 从而降低企业成本, 提升企业效益。

瑞欧威尔公司立足高速发展的中国市场, 引入并转化全球先进的 AI 人工智能技术, 提供适合中国企业的本地化解决方案, 助力国家电力能源、石油化工、轨道交通、汽车、智能制造、航空航天、生物医疗以及公安消防等行业的数字化升级, 让科技转化为生产力。

